

COMPACTFLOOR®

Wärmeleitschichten · Conductive Layers

Bodenbeläge

CompactFloor® BASE 12

CompactFloor® BASE 12 gemäß Verlegeanleitung einbringen. Kleber vollständig aushärten lassen und Fläche staubfrei halten.
Empfohlene Bodenbeläge gemäß Herstellerangaben mit freigegebenen Klebstoffen (s. Datenblatt Materialfreigaben) verarbeiten.

Parkett / Laminat	8 mm Mosaik Würfel / Fischgrät	8 mm Massiv englischer Verband gerade / leiterartig	
	2-Schicht- und 3-Schicht-Fertigparkett Schiffsboden / Landhausdiele	2-Schicht- und 3-Schicht-Fertigparkett Kurzformat unter 100 cm	
	22 mm Hochkantlamelle	22 mm Stabparkett und Massivholzdielen bis 2,70 m	
	Laminat (Herstellerfreigabe für vollflächige Klebung Voraussetzung)		
Fliesen / Naturstein	Keramische Fliesen / Feinsteinzeug Fliesengröße: max. 60 x 60 cm Seitenverhältnis: 1:1 bis 3:1 Mindeststärke: 9 mm Bruchkraft: mind. 1.500 N Technische Fugenbreite: mind. 3 mm	Naturstein Fliesengröße: max. 60 x 60 cm Seitenverhältnis: 1:1 bis 3:1 Mindeststärke: 15 mm Bruchkraft: mind. 1.500 N Technische Fugenbreite: mind. 3 mm	
	Bei Verlegung von keramischen Bodenbelägen oder Natursteinen auf CompactFloor BASE 12 sind Dispersionsfugen einzusetzen. Dispersionsfuge Kiesel Oka Color (Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG) oder Esco® 1K (ESCO-Fuge GmbH & CO. KG) Zementfugen sind nicht geeignet!		
Textile / elastische Bodenbeläge	Textile Beläge	PVC/CV Beläge Designbeläge	Nadelvlies

CompactFloor® BASE

Stand 05 | 2017 – Alle Herstellerangaben und Verlegeanleitungen beachten! © Compact Floor GmbH – www.compact-floor.com